

**LAÇO PREFORMADO DE ROLDANA**

**AMARRA PARA AISLADOR**

**CARRETE SPOOL TIE**

**Uso e Aplicação**

Material indicado para amarre do condutor no isolador de roldana, substitui com muitas vantagens a amarração convencional feita com fios. Acompanha um coxim de elastômero que deve ser aplicado no cabo na parte que fica em contato com o isolador para protegê-lo contra danos de abrasão.

**Uso y Aplicación**

Material indicado para amarre del conductor en el aislador carrete sustituyendo con muchas ventajas las amarras convencionales hechas con hilos. Acompaña un manguito amortiguador que debe ser aplicado en el cable en la parte que hace contacto con el aislador para protegerlo contra daños de abrasión.

**General Recommendations**

Material designed to secure conductors in the side of the spool insulators. A tie tube component is furnished with the tie and should be applied over the conductor to minimize abrasion to bare conductors and insulators.



Pescoço do Isolador 44/45mm/Cuello del aislador 44/45mm/Insulator neck 1-3/4"

CATAL. código	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación		Diameter Range		Cabo/Cable/Conductor Size(awg/mcm)			Comprim (max) Largo (max)		Cód. Cor
	Rango Aplicación		Range		CAA	CA	CAL	Largo (max)	Color	
	(mm)		(inches)					Lenght (max)	Color Code	
	number	min	max	min	max	ACSR	AAC	AAAC	(mm) (inches)	
SPT-0300	4,82	5,04	.189	.198	6 - 6/1	—	—	355	14	azul/azul/blue
SPT-0304	5,79	6,03	.228	.237	—	4 - 7 f/h/w	—	355	14	marrom/marron/brown
SPT-0306	6,29	6,59	.247	.259	4 - 6/1	—	4 - 7 f/h/w	482	19	laranja/naranja/orange
SPT-0310	7,41	7,71	.292	.303	—	2 - 7 f/h/w	—	482	19	púrpura/rosa/purple
SPT-0312	8,00	8,32	.315	.327	2 - 6/1	—	2 - 7 f/h/w	482	19	vermelho/rojo/red
SPT-0316	9,34	9,69	.368	.381	—	1/0 - 7 f/h/w	—	559	22	preto/negro/black
SPT-0318	10,03	10,45	.395	.411	1/0 - 6/1	—	1/0 - 7 f/h/w	559	22	amarelo/amarillo/yellow
SPT-0319	10,46	11,11	.412	.437	—	2/0 - 7 f/h/w	—	559	22	marrom/marron/brown
SPT-0320	11,12	11,77	.438	.463	2/0 - 6/1	—	2/0 - 7 f/h/w	559	22	azul/azul/blue
SPT-0321	11,78	12,51	.464	.492	—	3/0 - 7 f/h/w	—	559	22	verde/verde/green
SPT-0322	12,52	13,27	.493	.522	3/0 - 6/1	4/0 - 7 f/h/w	3/0 - 7 f/h/w	559	22	laranja/naranja/orange
SPT-0324	14,06	15,10	.553	.594	4/0 - 6/1	266.8 - 7 f/h/w	4/0 - 7 f/h/w	584	23	vermelho/rojo/red
SPT-0326	16,02	16,93	.630	.666	266.8 - 26/7	336.4-19 f/h/w	—	584	23	amarelo/amarillo/yellow
SPT-0327	16,94	17,92	.667	.705	336.4 - 18/1	—	—	559	22	marrom/marron/brown

Encordoamento à direita

Encordonamiento a la derecha

Right-hand lay standard