

LAÇO PREFORMADO DE TOPO

AMARRA FIJA CENTRAL

DISTRIBUTION TIE

Uso e Aplicação

Material indicado para amarre do condutor no topo do isolador de pino. Também protege o condutor contra fadiga que pode ser causada pela vibração do cabo por causa da ação dos ventos ou desequilíbrio mecânico. Acompanha um coxim de elastômero que deve ser aplicado no cabo na parte que fica em contato com o isolador para protegê-lo contra danos de abrasão.

Uso y Aplicación

Material indicado para amarre de los cables de aluminio en el tope del aislador. También protege el conductor contra la fatiga provocada por la vibración del cable debido a la acción de los vientos y también por desequilibrio mecánico. Acompaña un manguito amortiguador que debe ser aplicado en el cable en la parte que hace contacto con el aislador para protegerlo contra daños de abrasión.

General Recommendations

Material designed to secure conductors in the top groove of the pin insulators. A tie tube component is furnished with the tie and should be applied over the conductor.



Pesçoço do Isolador 89mm/Cuello del aislador 89mm/Insulator neck 3-1/2"

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo/Cable/Conductor Size(awg/mcm) CAA CA CAL			Marca Ident Isol Marca Ident Insul Insul Ident Mark	Comprim (max) Largo (max) Lenght (max) (mm)(inches)	Cód. Cor Color Color Code
	min	max	min	max	ACSR	AAC	AAAC			
DTJ-0300	4,82	5,47	.190	.215	6 - 6/1	—	—	verde/verde/green	660 26	azul/azul/blue
DTJ-0301	5,48	6,21	.216	.244	—	4 - 7 f/h/w	—	verde/verde/green	686 27	marrom/marron/brown
DTJ-0302	6,22	7,05	.245	.277	4 - 6/1, 7/1	—	4 - 7 f/h/w	verde/verde/green	711 28	laranja/naranja/orange
DTJ-0303	7,06	8,01	.278	.315	—	2 - 7 f/h/w	3 - 7 f/h/w	verde/verde/green	762 30	púrpura/rosa/purple
DTJ-0304	8,02	9,08	.316	.357	2 - 6/1, 7/1	—	2 - 7 f/h/w	verde/verde/green	813 32	vermelho/rojo/red
DTJ-0305	9,09	10,30	.358	.405	1/0 - 6/1	1/0 - 7 f/h/w	1/0 - 7 f/h/w	verde/verde/green	838 33	amarelo/amarillo/yellow
DTJ-0306	10,31	11,67	.406	.459	2/0 - 6/1	2/0 - 7 f/h/w	2/0 - 7 f/h/w	verde/verde/green	686 27	azul/azul/blue
DTJ-0307	11,68	13,22	.460	.520	3/0 - 6/1	3/0 - 7 f/h/w	3/0 - 7 f/h/w	verde/verde/green	711 28	laranja/naranja/orange
DTJ-0308	13,23	14,95	.521	.588	4/0 - 6/1	4/0 - 7 f/h/w	4/0 - 7 f/h/w	verde/verde/green	762 30	vermelho/rojo/red
DTJ-0309	14,96	16,90	.589	.665	266.8-18/1 266.8-26/7	266.8-37 f/h/w 300-19 f/h/w 336.4-19 f/h/w	—	verde/verde/green	838 33	púrpura/rosa/purple
DTJ-0310	16,91	19,19	.666	.755	300 - 30/7 336.4-18/1,30/7 397.5-18/1	397.5-19 f/h/w	—	verde/verde/green	838 33	marrom/marron/brown
DTJ-0311	19,20	21,72	.756	.855	477-18/1,24/7 477-26/7	477-19,37 f/h/w	—	verde/verde/green	864 34	vermelho/rojo/red
DTJ-0312	21,74	24,59	.856	.968	556.5-24/7 636-18/1	700-37,61 f/h/w	—	verde/verde/green	914 36	azul/azul/blue

Encordoamento à direita

Encordonamiento a la derecha

Right-hand lay standard