

## ALÇA PREFORMADA OLHAL DE DISTRIBUIÇÃO

## REMATE PREFORMADO OJAL PARA DISTRIBUCIÓN

## LOOP DISTRIBUTION DEAD END

## Uso e Aplicação

Material indicado para ser usado no encabeçamento dos cabos de alumínio no primário sendo aplicado diretamente no isolador de disco dispensando o uso de sapatilha ou manilha sapatilha.

## Uso y Aplicación

Material indicado para ser usado en los remates de los cables de aluminio en el primario siendo aplicado directamente en el aislador de disco no siendo necesario ningún outro herraje para fijación.

## General Recommendations

Material designed for primaries that should be installed directly to suspension insulators without the need for additional components.



CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo/Cable/Conductor Size(awg/mcm)			Comprim (max) Largo (max) Lenght (max) (mm) (inches)		Cód. Cor Color Color Code
	min	max	min	max	ACSR	AAC	AAAC			
DDE/O-9541	5,81	6,52	.229	.257	4 - 6/1, 7/1	4 - 7f/h/w	4 - 7f/h/w	480	19	laranja/naranja/orange
DDE/O-9542	7,36	8,25	.290	.325	2 - 6/1, 7/1	2 - 7f/h/w	2 - 7f/h/w	680	27	vermelho/rojo/red
DDE/O-9544	9,27	10,40	.365	.409	1/0 - 6/1	1/0 - 7f/h/w	1/0 - 7f/h/w	711	28	amarelo/amarillo/yellow
DDE/O-9545	10,41	11,69	.410	.460	2/0 - 6/1	2/0 - 7f/h/w	2/0 - 7f/h/w	775	30.5	azul/azul/blue

Encordoamento à direita

Encordonamiento a la derecha

Right-hand lay standard

Acompanha pino de fixação com arruela e cupilha.

Agregado está un pino con arandela y cierre.

The dead end comes complete with clevis pin, washer and cotter pin.