

**LAÇO PREFORMADO DE TOPO**

**AMARRA FIJA CENTRAL**

**DISTRIBUTION TIE**

**Uso e Aplicação**

Material indicado para amarre do condutor no topo do isolador de pino. Também protege o condutor contra fadiga que pode ser causada pela vibração do cabo por causa da ação dos ventos ou desequilíbrio mecânico. Acompanha um coxim de elastômero que deve ser aplicado no cabo na parte que fica em contato com o isolador para protegê-lo contra danos de abrasão.

**Uso y Aplicación**

Material indicado para amarre de los cables de aluminio en el tope del aislador. También protege el conductor contra la fatiga provocada por la vibración del cable debido a la acción de los vientos y también por desequilibrio mecánico. Acompaña un manguito amortiguador que debe ser aplicado en el cable en la parte que hace contacto con el aislador para protegerlo contra daños de abrasión.

**General Recommendations**

Material designed to secure conductors in the top groove of the pin insulators. A tie tube component is furnished with the tie and should be applied over the conductor.



Pescoço do Isolador 102mm/Cuello del aislador 102mm/Insulator neck 4"

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo/Cable/Conductor Size (awg/mcm)			Marca Ident Isol	Comprim (max) Largo (max) Lenght (max)		Cód. Cor Color Color Code
	min	max	min	max	CAA	CA	CAL	Marca Ident Insul Insul Ident Mark	Largo (max) (mm)	(inches)	Color
					ACSR	AAC	AAAC				
	Pescoço do Isolador 102mm/Cuello del aislador 102mm/Insulator neck 4"										
DTK-0600	4,82	5,47	.190	.215	6 - 6/1	—	—	azul/azul/blue	711	28	azul/azul/blue
DTK-0601	5,48	6,21	.216	.244	—	4 - 7 f/h/w	—	azul/azul/blue	711	28	marrom/marron/brown
DTK-0602	6,22	7,05	.245	.277	4 - 6/1, 7/1	—	4 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	762	30	laranja/naranja/orange
DTK-0603	7,06	8,01	.278	.315	—	2 - 7 f/h/w	3 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	813	32	púrpura/rosa/purple
DTK-0604	8,02	9,08	.316	.357	2 - 6/1, 7/1	—	2 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	814	32	vermelho/rojo/red
DTK-0605	9,09	10,30	.358	.405	1/0 - 6/1	1/0 - 7 f/h/w	1/0 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	914	36	amarelo/amarillo/yellow
DTK-0606	10,31	11,67	.406	.459	2/0 - 6/1	2/0 - 7 f/h/w	2/0 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	762	30	azul/azul/blue
DTK-0607	11,68	13,22	.460	.520	3/0 - 6/1	3/0 - 7 f/h/w	3/0 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	762	30	laranja/naranja/orange
DTK-0608	13,23	14,95	.521	.588	4/0 - 6/1	4/0 - 7 f/h/w	4/0 - 7 f/h/w	azul/azul/blue	838	33	vermelho/rojo/red
DTK-0609	14,96	16,90	.589	.665	266.8-18/1 266.8-26/7 300 - 30/7 336.4-18/1,30/7 397.5-18/1	266.8-37 f/h/w 300-19 f/h/w 336.4-19 f/h/w	—	azul/azul/blue	838	33	púrpura/rosa/purple
DTK-0610	16,91	19,19	.666	.755	300 - 30/7 336.4-18/1,30/7 397.5-18/1	397.5-19 f/h/w	—	azul/azul/blue	910	36	marrom/marron/brown
DTK-0611	19,20	21,72	.756	.855	477-18/1,24/7 477-26/7	477-19,37 f/h/w	—	azul/azul/blue	914	36	vermelho/rojo/red
DTK-0612	21,74	24,59	.856	.968	556.5-24/7 636-18/1	700-37,61 f/h/w	—	azul/azul/blue	980	39	azul/azul/blue

Encordoamento à direita

Encordonamiento a la derecha

Right-hand lay standard