

**LAÇO PREFORMADO DE TOPO**

**AMARRA FIJA CENTRAL**

**DISTRIBUTION TIE**

**Uso e Aplicação**

Material indicado para amarre do condutor no topo do isolador de pino. Também protege o condutor contra fadiga que pode ser causada pela vibração do cabo por causa da ação dos ventos ou desequilíbrio mecânico. Acompanha um coxim de elastômero que deve ser aplicado no cabo na parte que fica em contato com o isolador para protegê-lo contra danos de abrasão.

**Uso y Aplicación**

Material indicado para amarre de los cables de aluminio en el tope del aislador. También protege el conductor contra la fatiga provocada por la vibración del cable debido a la acción de los vientos y también por desequilibrio mecánico. Acompaña un manguito amortiguador que debe ser aplicado en el cable en la parte que hace contacto con el aislador para protegerlo contra daños de abrasión.

**General Recommendations**

Material designed to secure conductors in the top groove of the pin insulators. A tie tube component is furnished with the tie and should be applied over the conductor.



Pescoço do Isolador 60mm/Cuello del aislador 60mm/Insulator neck 2-1/4"

CATAL. código	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación		Diameter Range		Cabo/Cable/Conductor Size (awg/mcm)			Marca Ident Isol	Comprim (max)		Cód. Cor	
	number	min	max	min	max	ACSR	AAC	AAAC	Marca Ident Insul	Largo (max)	Lenght (max)	Color
	(mm)		(inches)						Insul Ident Mark	(mm)	(inches)	Color Code
DTC-0100	4,82	5,47	.190	.215	6 - 6/1	—	—	preto/negro/black	609	24	azul/azul/blue	
DTC-0101	5,48	6,21	.216	.244	—	4 - 7 f/h/w	—	preto/negro/black	635	25	marrom/marron/brown	
DTC-0102	6,22	7,05	.245	.277	4 - 6/1, 7/1	—	4 - 7 f/h/w	preto/negro/black	660	26	laranja/naranja/orange	
DTC-0103	7,06	8,01	.278	.315	—	2 - 7 f/h/w	3 - 7 f/h/w	preto/negro/black	660	26	púrpura/rosa/purple	
DTC-0104	8,02	9,08	.316	.357	2 - 6/1, 7/1	—	2 - 7 f/h/w	preto/negro/black	711	28	vermelho/rojo/red	
DTC-0105	9,09	10,30	.358	.405	1/0 - 6/1	1/0 - 7 f/h/w	1/0 - 7 f/h/w	preto/negro/black	762	30	amarelo/amarillo/yellow	
DTC-0106	10,31	11,67	.406	.459	2/0 - 6/1	2/0 - 7 f/h/w	2/0 - 7 f/h/w	preto/negro/black	635	25	azul/azul/blue	
DTC-0107	11,68	13,22	.460	.520	3/0 - 6/1	3/0 - 7 f/h/w	3/0 - 7 f/h/w	preto/negro/black	635	25	laranja/naranja/orange	
DTC-0108	13,23	14,95	.521	.588	4/0 - 6/1	4/0 - 7 f/h/w	4/0 - 7 f/h/w	preto/negro/black	711	28	vermelho/rojo/red	
DTC-0109	14,96	16,90	.589	.665	266.8-18/1	266.8-37 f/h/w	—	preto/negro/black	762	30	púrpura/rosa/purple	
					266.8-26/7	300-19 f/h/w	—					
						336.4-19 f/h/w	—					
DTC-0110	16,91	19,19	.666	.755	300 - 30/7	397.5-19 f/h/w	—	preto/negro/black	787	31	marrom/marron/brown	
					336.4-18/1,30/7	—	—					
					397.5-18/1	—	—					
DTC-0111	19,20	21,72	.756	.855	477-18/1,24/7	477-19,37 f/h/w	—	preto/negro/black	813	32	vermelho/rojo/red	
					477-26/7	—	—					
DTC-0112	21,74	24,59	.856	.968	556.5-24/7	700-37,61 f/h/w	—	preto/negro/black	864	34	azul/azul/blue	
					636-18/1	—	—					

Encordoamento à direita

Encordonamiento a la derecha

Right-hand lay standard