

**Uso e Aplicação**

Material indicado para amarre do condutor no topo do isolador de pino. Também protege o condutor contra fadiga que pode ser causada pela vibração do cabo por causa da ação dos ventos ou desequilíbrio mecânico. Acompanha um coxim de elastômero que deve ser aplicado no cabo na parte que fica em contato com o isolador para protegê-lo contra danos de abrasão.

**Uso y Aplicación**

Material indicado para amarre de los cables de aluminio en el tope del aislador. También protege el conductor contra la fatiga provocada por la vibración del cable debido a la acción de los vientos y también por desequilibrio mecánico. Acompaña un manguito amortiguador que debe ser aplicado en el cable en la parte que hace contacto con el aislador para protegerlo contra daños de abrasión.

**General Recommendations**

Material designed to secure conductors in the top groove of the pin insulators. A tie tube component is furnished with the tie and should be applied over the conductor.

**Construction**

Manufactured of aluminum alloy



**Pescoço do Isolador 75mm/Cuello del aislador 75mm/Insulator neck 2-7/8"**

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm) min max		Diameter Range (inches) min max		Cabo/Cable/Conductor Size(awg/mcm)			Marca Ident Isol	Comprim (max)		Cód. Cor Color Color Code
					CAA	CA	CAL	Marca Ident Insul	Largo (max)		
					ACSR	AAC	AAAC	Insul Ident Mark	Lenght (max)		
								(mm)	(inches)		
DWTF-1212	10,03	10,43	.395	.411	1/0 - 6/1	-----	1/0 - 7 f/h/w	amarelo/amarillo/yellow	571	22-1/2	amarelo/amarillo/yellow
DWTF-1213	10,46	11,10	.412	.437	-----	2/0-7/19f/h/w	-----	amarelo/amarillo/yellow	596	23-1/2	marrom/marron/brown
DWTF-1214	11,12	11,76	.438	.463	2/0 - 6/1-7/1	-----	2/0 - 7 f/h/w	amarelo/amarillo/yellow	621	24-1/2	azul/azul/blue
DWTF-1215	11,78	12,50	.464	.492	-----	3/0-7-19 f/h/w	-----	amarelo/amarillo/yellow	646	25-1/2	verde/verde/green
DWTF-1216	12,52	13,25	.493	.522	3/0 - 6/1	4/0 - 7 f/h/w	3/0 - 7 f/h/w	amarelo/amarillo/yellow	646	25-1/2	laranja/naranja/orange
DWTF-1217	13,28	14,07	.523	.554	4/0 - 18/1	4/0 - 19 f/h/w	-----	amarelo/amarillo/yellow	646	25-1/2	preto/negro/black
DWTF-1218	14,09	15,08	.555	.594	4/0 - 6/1	266.8-7-19 f/h/w	4/0 - 7 f/h/w	amarelo/amarillo/yellow	711	28	vermelho/rojo/red
DWTF-1219	15,11	16,00	.595	.630	266.8, 18/1	300-19W-37W		amarelo/amarillo/yellow	711	28	púrpura/rosa/pink
DWTF-1220	16,01	16,87	.631	.664	266.8, 26/7	266.8 19W		amarelo/amarillo/yellow	737	29	amarelo/amarillo/yellow
DWTF-1221	16,89	17,91	.665	.705	336,4 18/1	336,4/350 19W		amarelo/amarillo/yellow	737	29	marrom/marron/brown
DWTF-1222	17,93	18,97	.706	.747	336,4 26/7	397,5 19W		amarelo/amarillo/yellow	762	30	verde/verde/green
DWTF-1223	19,00	20,19	.748	.795	397.5 24/7	477 19-37W		amarelo/amarillo/yellow	826	32-1/2	laranja/naranja/orange

Encordoamento à direita

Encordonado a la derecha

Right-hand lay standard