

**LAÇO PREFORMADO LATERAL DUPLO**

**AMARRA FIJA LATERAL DOBLE**

**DOUBLE SIDE TIE**

**Uso e Aplicação**

Material indicado para amarre do condutor lateralmente ao pescoço do isolador de pino em construções de redes com cruzetas duplas com eficiência muito maior que as amarrações convencionais. Acompanha coxins de elastômero que devem ser aplicados no cabo na parte que fica em contato com o isolador para protegê-lo contra danos de abrasão.

**Uso y Aplicación**

Material indicado para amarre de los conductores lateralmente al cuello del aislador de tope en construcciones de redes con doble cruzeta. Acompaña manguitos amortiguadores que deben ser aplicados en el cable en la parte que hace contacto con el aislador para protegerlo contra daños de abrasión.

**General Recommendations**

Material designed to secure conductors on double-arm construction in the side groove of interchangeable headstyle insulators. Two tie tubes components are furnished with the tie and should be applied over the conductor.



Pescoço do Isolador 89mm/Cuello del aislador 89mm/Insulator neck 3-1/2"

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo/Cable/Conductor Size(awg/mcm)			Marca Ident Isol	Comprim (max)		Cód. Cor
	min	max	min	max	CAA	CA	CAL	Marca Ident Insul	Largo (max)		Color
					ACSR	AAC	AAAC	Insul Ident Mark	Lenght (max)		Color Code
									(mm)(inches)		
DST/J-0300	6,22	7,05	.245	.277	4 - 6/1, 7/1	—	4 - 7 f/h/w	verde/green	482	19	laranja/naranja/orange
DST/J-0301	7,06	8,01	.278	.315	—	2 - 7 f/h/w	3 - 7 f/h/w	verde/green	431	17	púrpura/rosa/purple
DST/J-0302	8,02	9,08	.316	.357	2 - 6/1, 7/1	—	2 - 7 f/h/w	verde/green	558	22	vermelho/rojo/red
DST/J-0303	9,09	10,30	.358	.405	1/0 - 6/1	1/0 - 7 f/h/w	1/0 - 7 f/h/w	verde/green	533	21	amarelo/amarillo/yellow
DST/J-0304	10,31	11,67	.406	.459	2/0 - 6/1	2/0 - 7 f/h/w	2/0 - 7 f/h/w	verde/green	482	19	azul/azul/blue
DST/J-0305	11,68	13,22	.460	.520	3/0 - 6/1	3/0 - 7 f/h/w	3/0 - 7 f/h/w	verde/green	508	20	laranja/naranja/orange
DST/J-0306	13,23	14,95	.521	.588	4/0 - 6/1	4/0 - 7 f/h/w	4/0 - 7 f/h/w	verde/green	533	21	vermelho/rojo/red
DST/J-0307	14,96	16,95	.589	.665	266.8-18/1 266.8-26/7	266.8-37 f/h/w 300-19 f/h/w 336.4-19 f/h/w	—	verde/green	609	24	púrpura/rosa/purple
DST/J-0308	16,96	19,19	.666	.755	300 - 30/7 336.4-18/1,30/7 397.5-18/1	397.5-19 f/h/w	—	verde/green	635	25	marrom/marron/brown
DST/J-0309	19,20	21,72	.756	.855	477-18/1,24/7 477-26/7	477-19,37 f/h/w	—	verde/green	609	24	vermelho/rojo/red
DST/J-0310	21,74	24,59	.856	.968	556.5-24/7 636-18/1	700-37,61 f/h/w	—	verde/green	584	23	azul/azul/blue

Encordoamento à direita

Encordonamiento a la derecha

Right-hand lay standard