





TELECOMUNICAÇÕES

REF 003

## Alça de Ancoragem Para Cabo Óptico ADSS

-  Dielectric Dead End For ADSS
-  Remate De Anclaje Para Cables De Fibra Optica

### Uso e Aplicação

Utilizada para a ancoragem dos cabos ópticos ADSS em vãos até 200 metros. Aplicada diretamente sobre a cobertura do cabo, recebe e distribui os esforços sem provocar danos à capa do cabo ou às fibras ópticas, garantindo a sua integridade mecânica e estrutural. Fácil aplicação, instalação manual sem uso de ferramentas. Recebe material abrasivo em seu interior, para melhor agarramento ao cabo. Possui proteção de Neoprene para evitar que o isolante do cabo seja danificado.

### Uso y Aplicación

Se utiliza para el anclaje de cables ópticos ADSS en vanos de hasta 200 metros. Aplicado directamente sobre la cubierta del cable, recibe y distribuye las fuerzas sin causar daño a la cubierta del cable ni a las fibras ópticas, garantizando su integridad mecánica y estructural. Fácil aplicación, instalación manual sin el uso de herramientas. Recibe material abrasivo en su interior, para un mejor agarre del cable. Dispone de protección de Neopreno para evitar que se dañe el aislamiento del cable.

### General Recommendations

Used for anchoring ADSS optical cables in spans of up to 200 meters. Applied directly on the cable cover, it receives and distributes forces without causing damage to the cable cover or the optical fibers, guaranteeing its mechanical and structural integrity. Easy application, manual installation without the use of tools. It receives abrasive material inside, for a better grip on the cable. It has Neoprene protection to prevent the cable insulation from being damaged.





## TELECOMUNICAÇÕES

REF 003

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Comprim. Aplic. / Largo / Length (± 25mm)		Cód. Cor Condutor Cod. Color del Condutor Conductor Color Code
	min	max	min	max	(mm)	(inches)	
IP-2875001	9,50	10,50	0.374	0.413	710	28	vermelho, rojo, red
IP-2875002	10,60	11,60	0.417	0.457	790	31	laranja, naranja, orange
IP-2875003	11,70	12,80	0.461	0.504	840	33	verde, verde, green
IP-2875004	12,90	14,10	0.508	0.555	940	37	púrpura, rosa, purple
IP-2875005	14,20	15,60	0.559	0.614	1065	42	amarelo, amarillo, yellow
IP-2875006	15,70	17,30	0.618	0.681	1145	45	azul, azul, blue
IP-2875007	17,40	19,10	0.685	0.752	1245	49	marrom, marrom, brown

Encordoamento à direita; Right-hand lay standard; Encordonamiento a la derecha.