





DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 003

## Alça de Serviço para Condutor de Alumínio com Neutro Isolado

-  Service Dead End for Aluminum Conductor with Isolated Neutral
-  Remate Preformado Para Acometida para Condutor de Alumínio con Neutro Aislado



### Uso e Aplicação

Utilizada para ancoragem de cabos multiplex de alumínio com neutro isolado, em entradas de consumidor ou nas redes de distribuição. Fácil instalação, aplicada diretamente sobre o isolador roldana, possui aplicação manual, não requer mão de obra especializada ou uso de ferramental. Recebe material abrasivo em sua parte interior, para maior agarramento sobre o condutor.

### Uso y Aplicación

Utilizado para el anclaje de cables multiplex de aluminio con neutro aislado, en entradas de consumidores o en redes de distribución. Fácil instalación, se aplica directamente sobre el aislador de la polea, tiene aplicación manual, no requiere mano de obra especializada ni uso de herramientas. Recibe material abrasivo en su parte interior, para mayor agarre al conductor.

### General Recommendations

Used for anchoring aluminum multiplex cables with isolated neutral, in consumer inputs or in distribution networks. Easy installation, applied directly on the pulley insulator, has manual application, does not require specialized labor or use of tools. It receives abrasive material in its inner part, for greater grip on the conductor

Material designed for aluminum multiplex cable with insulated neutral



## DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 003

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo / Cable / Conductor Size (mm2)		Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Condutor Cod. Color del Condutor Conductor Color Code
	min	max	min	max	CA (AAC)	CAL (AAAC)	(mm)	(inches)	
APR-1016-NI	6,45	7,50	0.254	0.295	10/16	-----	330	13	branco, blanco, white
APR-025-NI	8,70	9,70	0.343	0.382	25	-----	380	15	laranja, naranja, orange
APR-035-NI	10,20	11,20	0.402	0.441	-----	35	445	18	vermelho, rojo, red
APR-050-NI	11,60	12,80	0.457	0.504	-----	50	510	20	verde, verde, green
APR-070-NI	13,50	14,50	0.531	0.571	-----	70	545	21	preto, negro, black
APR-095-NI	15,80	17,40	0.622	0.685	-----	95	600	24	laranja, naranja, orange
APR-120-NI	17,60	19,40	0.693	0.764	-----	120	765	30	vermelho, rojo, red

Encordoamento à direita; Right-hand lay standard;  
 Encordonamiento a la derecha.