





TELECOMUNICAÇÕES

REF 004

Alça para Cabo CCE-APL-ASF

-  Dead End for CCE-APL-ASF
-  Remate Preformado Para Cables Cce-Apl-Asf

Uso e Aplicação

Utilizada para a ancoragem dos cabos ópticos CCE-APL-ASF diretamente em postes circulares de madeira ou concreto. Aplicada diretamente sobre a cobertura do cabo, recebe e distribui os esforços sem provocar danos à capa do cabo ou às fibras ópticas. Fácil aplicação, instalação manual sem uso de ferramentas. Recebe material abrasivo em seu interior, para melhor agarramento ao cabo.

Uso y Aplicación

Se utiliza para anclar cables ópticos CCEAPL-ASF directamente en postes circulares de madera u hormigón. Aplicado directamente sobre la cubierta del cable, recibe y distribuye las tensiones sin dañar la cubierta del cable ni las fibras ópticas. Fácil aplicación, instalación manual sin el uso de herramientas. Recibe material abrasivo en su interior, para un mejor agarre del cable.

General Recommendations

Used for anchoring CCE-APL-ASF optical cables directly on circular wood or concrete poles. Applied directly on the cable cover, it receives and distributes stresses without causing damage to the cable cover or the optical fibers. Easy application, manual installation without the use of tools. It receives abrasive material inside, for a better grip on the cable.





TELECOMUNICAÇÕES

REF 004

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CATAL. código código number	Intervalo de Diam. Externo Cabo Rango de Diam. Exterior del cable Diameter Range		Comprim Aplic. Largo, length (± 25mm)		Cód. Cor Condutor Color del Conductor Conductor Color Code
	min	max	(mm)	(inches)	
APSF-9094	4,8mm	5,5mm	440	17	marron, marron, brown
APSF-9093	6,4mm	7,4mm	440	17	verde, verde, green
APSF-9096	7,0mm	7,7mm	440	17	azul, azul, blue
APSF-9095	7,7mm	8,6mm	450	18	vermelho, rojo, red
APSF-9097	8,2mm	8,5mm	460	18	branco, blanco, white
APSF-9098	8,8mm	9,4mm	470	19	amarelo, amarillo, yellow
APSF-9099	9,4mm	10,1mm	480	19	púrpura, rosa, pink
APSF-9100	10,1mm	10,8mm	480	19	preto, negro, black
APSF-9101	10,8mm	11,6mm	495	19	verde, verde, green
APSF-9102	11,6mm	12,4mm	530	21	vermelho, rojo, red
APSF-9103	12,4mm	13,3mm	530	21	laranja, naranja, orange
APSF-9104	13,3mm	14,3mm	570	22	amarelo, amarillo, yellow
APSF-9105	14,3mm	15,3mm	570	22	azul, azul, blue
APSF-9106	15,3mm	16,2mm	685	27	preto, negro, black
APSF-9107	16,2mm	17,1mm	815	32	marron, marron, brown

Encordoamento à direita; Right-hand lay standard; Encordonamiento a la derecha.