





TELECOMUNICAÇÕES

REF 007

Alça para Cordoalha de Aço EHS HS SM

-  Remate Preformado Para Cables De Acero
-  Steel Strand Dead End



Uso e Aplicação

Utilizada para ancoragem de cordoalhas de aço (EHS/HS/SM) em estais, mensageiro e cabos para-raios. Fácil instalação e aplicação manual, não requer uso de ferramentas. Recebe material abrasivo em sua parte interior, para maior agarramento sobre a cordoalha.

Uso y Aplicación

Utilizado para el anclaje de cables de acero (EHS/HS/SM) en tirantes, mensajeros y pararrayos. Fácil instalación y aplicación manual, no requiere herramientas. Recibe material abrasivo en su parte interior, para mayor agarre al cable.

General Recommendations

Used for anchoring steel cords (EHS/HS/SM) in stays, messengers, and lightning cables. Easy installation and manual application, no tools required. It receives abrasive material in its inner part, for greater grip on the wire rope.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CATAL. código código number	Diam. Aprox. Cabo Diam. Aprox. del cable Mean Diam-Strand		Formação do Cabo Formación del Cable Strand Construction	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Condutor Color del Conductor Conductor Color Code
	inches	mm		(mm)	(inches)	
DESS-0188	1/8	3,1	3-7 t/h/w	315	12	verde, verde, green
DESS-0102	3/16	4,8	3-7 t/h/w	510	20	vermelho, rojo, red
DESS-0104	1/4	6,4	3-7 t/h/w	635	25	amarelo, amarillo, yellow
DESS-0106	5/16	7,9	3-7 t/h/w	780	31	preto, negro, black
DESS-0107	3/8	9,5	3-7 t/h/w	890	35	laranja, naranja, orange