





TELECOMUNICAÇÕES

REF 008

Alça Contra Poste para Cordoalha de Aço EHS/HS/SM

-  Steel Strand Wrap Link
-  Remate Preformado Contra Poste – Fijador De Retenida



Uso e Aplicação

Utilizada para fixação da cordoalha de aço (EHS/HS/SM) ao poste quando é utilizado a própria cordoalha envolvendo o poste. Fácil instalação e aplicação manual. Recebe material abrasivo em sua parte interior, para maior agarramento sobre a cordoalha.

Uso y Aplicación

Se utiliza para fijar el cable de acero (EHS/HS/SM) al poste cuando el cable mismo se usa envolviendo el poste. Fácil instalación y aplicación manual. Recibe material abrasivo en su parte interior, para mayor agarre al cable.

General Recommendations

Used to fix the steel cord (EHS/HS/SM) to the pole when the cord itself is used involving the pole. Easy installation and manual application. It receives abrasive material in its inner part, for greater grip on the wire rope.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARA CABOS EHS/HS/SM — PARA CABLES EHS/HS/SM — FOR

CATAL. código código number	Diam. Aprox. Cabo Diam. Aprox. del cable Mean Diam-Strand		Formação do Cabo Formación del Cable Strand Construction	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Condutor Color del Conductor Conductor Color Code
	inches	mm		(mm)	(inches)	
WDE-0109	3/16	4,8	3-7 t/h/w	865	34	vermelho, rojo, red
WDE-0100	1/4	6,4	3-7 t/h/w	1220	48	amarelo, amarillo, yellow
WDE-0102	5/16	7,9	3-7 t/h/w	1525	60	preto, negro, black
WDE-0103	3/8	9,5	3-7 t/h/w	1755	69	laranja, naranja, orange

Encordoamento à esquerda; Left-hand lay standard; Encordonamiento a la izquierda.