





DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 010

Alça de Distribuição para Conductor de Alumínio Isolado

-  Distribution Dead End For Plastic Jacketed Conductors
-  Remate Preformado Para Distribución Para Cable Forrado



Uso e Aplicação

Utilizada para ancoragem dos cabos de alumínio isolado em estruturas de fim de linha e promove amarração mais segura do que a manual. Aplicada diretamente sobre a cobertura do condutor, que pode ser de polietileno, neoprene, vinil ou borracha. Fácil instalação e aplicação manual, não requer uso de ferramental. Recebe material abrasivo em sua parte interior, para maior agarramento sobre o condutor.

Uso y Aplicación

Se utiliza para anclar cables de aluminio aislados en estructuras de final de línea y promueve un amarre más seguro que el amarre manual. Se aplica directamente sobre la cubierta del conductor, que puede ser de polietileno, neopreno, vinilo o caucho. Fácil instalación y aplicación manual, no requiere el uso de herramientas. Recibe material abrasivo en su parte interior, para mayor agarre al conductor.

General Recommendations

Used for anchoring insulated aluminum cables in end-of-line structures and promotes safer mooring than manual mooring. Applied directly over the conductor cover, which can be polyethylene, neoprene, vinyl, or rubber. Easy installation and manual application do not require the use of tools. It receives abrasive material in its inner part, for greater grip on the conductor.



DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 010

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo / Cable / Conductor Size - awg	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Conductor Cod. Color del Conductor Conductor Color Code
	min	max	min	max		(mm)	(inches)	
DDE/J-8510	5,82	6,53	0.229	0.257	6 - 7/16" w, 2/64s 6-solid, 3/64s	457	18	laranja, naranja, orange
DDE/J-8511	6,54	7,34	0.258	0.289	4-solid, 2/64s 6 - 7/16" w, 3/64s	533	21	amarelo, amarillo, yellow
DDE/J-8512	7,35	8,25	0.290	0.325	6 - 7/16" w, 4/64s 4 - 7/16" w, 2/64s	660	26	vermelho, rojo, red
DDE/J-8513	8,26	9,24	0.326	0.364	4 - 7/16" w, 3/64s 4 - 7/16" w, 4/64s	686	27	verde, verde, green
DDE/J-8514	9,25	10,39	0.365	0.409	2 - 7/16" w, 3/64s 4 - 7/16" w, 5/64s	686	27	amarelo, amarillo, yellow
DDE/J-8515	10,40	11,68	0.410	0.460	2 - 7/16" w, 5/64s 4 - 7/16" w, 4/64s	737	29	azul, azul, blue
DDE/J-8516	11,69	13,10	0.461	0.516	1-19/16" w, 5/64s 1/0 - 7/16" w, 4/64s	787	31	laranja, naranja, orange
DDE/J-8517	13,11	14,65	0.517	0.577	1/0 - 19/16" w, 5/64s 1/0 - 19/16" w, 6/64s	864	34	púrpura, rosa, pink
DDE/J-8100	14,66	16,58	0.578	0.653	3/0 - 7/16" w, 4/64s 4/0 - 7/16" w, 4/64s	889	35	azul, azul, blue
DDE/J-8101	16,59	18,77	0.654	0.739	250 - 19/16" w, 4/64s 266.8 - 19/16" w, 4/64s	965	38	vermelho, rojo, red
DDE/J-8102	18,78	21,26	0.740	0.837	300 - 19/16" w, 5/64s 336.4 - 19/16" w, 8/64s	1016	40	marrom, marron, brown
DDE/J-8103	21,27	24,05	0.838	0.947	336.4 - 19/16" w, 8/64s 397.5 - 19/16" w, 6/64s	1016	40	verde, verde, green
DDE/J-8104	24,06	27,20	0.948	1.071	477 - 37/16" w, 5/64s 500 - 37/16" w, 8/64s	1016	40	preto, negro, black
DDE/J-8105	27,21	30,78	1.072	1.212	350 - 19/16" w, 12/64s 500 - 37/16" w, 12/64s	1016	40	púrpura, rosa, pink

Encordoamento à direita; Right-hand lay standard;
Encordonamiento a la derecha.