





TELECOMUNICAÇÕES

REF 010

Alça para Cordoalha Dielétrica

-  Dielectric Strand Dead End
-  Remate Preformado Para Cables Dielectrico



Uso e Aplicação

Utilizada para a ancoragem/encabeçamento de cordoalhas dielétricas no poste. Fácil instalação, aplicada manualmente sem uso de ferramentas, sem causar danos à sua camada protetora. Recebe material abrasivo em seu interior, para melhor agarramento a cordoalha.

Uso y Aplicación

Se utiliza para anclar/encabezar cables dieléctricos en el poste. Fácil instalación, aplicado manualmente sin el uso de herramientas, sin dañar su capa protectora. Recibe material abrasivo en su interior, para un mejor agarre al cable.

General Recommendations

Used for anchoring/heading dielectric cables on the pole. Easy installation, applied manually without the use of tools, without causing damage to its protective layer. It receives abrasive material inside, for a better grip on the wire rope.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CATAL. código código number	Diam. Aprox. Cabo Diam. Aprox. del cable Mean Diam-Strand	Formação do Cabo Formación del Cable Strand Construction	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)	Cód. Cor Conductor Color del Conductor Conductor Color Code
	inches mm		(mm) (inches)	
DESS-0102-DI	3/16 4,5 - 4,8	3-7 f/h/w	360 14	amarelo, amarillo, yellow
DESS-0104-DI	1/4 6,4 - 6,8	3-7 f/h/w	440 17	preto, negro, black

Encordoamento à esquerda; Left-hand lay standard; Encordonamiento a la izquierda.