





DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 019

Emenda para Cordoalha de Aço

-  Steel Strand – Splice
-  Empalme Preformado para Cables De Acero



Uso e Aplicação

Utilizada para emendar e reconstituir as propriedades mecânicas de cordoalhas de aço (EHS/HS/SM). Fácil instalação, aplicação manual, não requer o uso de ferramentas. Cada item é composto por dois ou três subconjuntos de varetas agrupadas que após instaladas, a cordoalha é revestida totalmente. A inspeção de campo para verificação do estado geral da cordoalha emendada pode ser feita pela retirada de uma ou duas varetas.

Uso y Aplicación

Se utiliza para empalmar y restaurar las propiedades mecánicas de los cables de acero (EHS/HS/SM). Fácil instalación, aplicación manual, no requiere herramientas. Cada elemento consta de dos o tres subconjuntos de varillas agrupadas que, una vez instaladas, el cable queda totalmente revestido. La inspección de campo para verificar el estado general del cable empalmado se puede realizar retirando una o dos varillas.

General Recommendations

Used to splice and restore the mechanical properties of steel cords (EHS/HS/SM). Easy installation, manual application, no tools required. Each item consists of two or three subsets of grouped rods that, after installed, the cord is fully coated. Field inspection to verify the general condition of the spliced strand can be carried out by removing one or two rods.



DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 019

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para Cabos Ehs/Hs/Sm — Para Cables Ehs/Hs/Sm — For Use On:

Ehs/Hs/Sm

CATAL. código código number	Diam. Aprox. Cabo Diam. Aprox. del cable Mean Diam-Strand		Formação do Cabo Formación del Cable Strand Construction	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Qt pz p/ Conj. Ct pz p/ Conj. n.º of subsets	Cód. Cor Conductor Color del Conductor Conductor Color Code
	inches	mm		(mm)	(inches)		
SSS-0102	3/16	4,8	7 f/h/w	685	27	2	vermelho, rojo, red
SSS-0104	1/4	6,4	3-7 f/h/w	890	35	2	amarelo, amarillo, yellow
SSS-0106	5/16	7,9	3-7 f/h/w	1070	42	3	preto, negro, black
SSS-0107	3/8	9,5	3-7 f/h/w	1270	50	3	laranja, naranja, orange
SSS-0108	7/16	11,1	7 f/h/w	1420	56	3	verde, verde, green
SSS-0109	1/2	12,7	7-19 f/h/w	1600	63	3	azul, azul, blue

Para Cabos Hs/Sm — Solo Para Cables Hs/Sm — For Use Only On: Hs/Sm

CATAL. código código number	Diam. Aprox. Cabo Diam. Aprox. del cable Mean Diam-Strand		Formação do Cabo Formación del Cable Strand Construction	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Qt pz p/ Conj. Ct pz p/ Conj. n.º of subsets	Cód. Cor Conductor Color del Conductor Conductor Color Code
	inches	mm		(mm)	(inches)		
SSS-0204	1/4	6,4	3-7 f/h/w	600	24	2	amarelo, amarillo, yellow
SSS-0206	5/16	7,9	3-7 f/h/w	860	34	3	preto, negro, black
SSS-0207	3/8	9,5	3-7 f/h/w	900	35	3	laranja, naranja, orange
SSS-0208	7/16	11,1	7 f/h/w	1250	49	3	verde, verde, green

Encordoamento à esquerda; Left-hand lay standard;

Encordonamiento a la izquierda.