



DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 020

## Alça Contra-Poste Fixador de Estai para Cordoalha de Aço



Steel Strand Wrap Link

Remate Preformado Contra Poste –  
Fijador De Retenida



### Uso e Aplicação

Utilizada para fixação da cordoalha de aço (EHS/HS/SM) ao poste quando é utilizado a própria cordoalha envolvendo o poste. Fácil instalação e aplicação manual, não requer o uso de ferramentas. Recebe material abrasivo em sua parte interior, para maior agarramento sobre a cordoalha.

### Uso y Aplicación

Se utiliza para fijar el cable de acero (EHS/HS/SM) al poste cuando el cable mismo se usa envolviendo el poste. Fácil instalación y aplicación a mano, sin necesidad de herramientas. Recibe material abrasivo en su parte interior, para mayor agarre al cable.

### General Recommendations

Used to fix the steel cord (EHS/HS/SM) to the pole when the cord itself is used involving the pole. Easy installation and application by hand, no tools required. It receives abrasive material in its inner part, for greater grip on the wire rope.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para Cabos Ehs/Hs/Sm — Para Cables Ehs/Hs/Sm — For Use On:

CATAL. código código number	Diam. Aprox. Cabo Diam. Aprox. del cable Mean Diam-Strand		Formação do Cabo Formación del Cable Strand Construction	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Conductor Color del Conductor Conductor Color Code
	inches	mm		(mm)	(inches)	
WDE-0600	1/4	6,4	3-7 f/h/w	890	35	amarelo, amarillo, yellow
WDE-0602	5/16	7,9	3-7 f/h/w	1065	42	preto, negro, black
WDE-0603	3/8	9,5	3-7 f/h/w	1270	50	laranja, naranja, orange
WDE-0604	7/16	11,1	7 f/h/w	1470	58	verde, verde, green

Para Cabos Hs/Sm — Solo Para Cables Hs/Sm — For Use Only On:

CATAL. código código number	Diam. Aprox. Cabo Diam. Aprox. del cable Mean Diam-Strand		Formação do Cabo Formación del Cable Strand Construction	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Conductor Color del Conductor Conductor Color Code
	inches	mm		(mm)	(inches)	
WDE-0700	1/4	6,4	3-7 f/h/w	790	31	amarelo, amarillo, yellow
WDE-0702	5/16	7,9	3-7 f/h/w	915	36	preto, negro, black
WDE-0703	3/8	9,5	3-7 f/h/w	1070	42	laranja, naranja, orange
WDE-0704	7/16	11,1	7 f/h/w	1320	52	verde, verde, green

Encordoamento à esquerda; Left-hand lay standard;

Encordonamiento a la izquierda.