



TELECOMUNICAÇÕES

REF 022

Laço Roldana Fio DROP



Spool Tie for Steel Cable

Amarre para aislador de polea para cable de acero

Uso e Aplicação

Utilizado em redes de fibras ópticas, telefonia, CFTV, para fixação da cordoalha de aço (EHS/HS/SM) no “pescoço” do isolador tipo roldana. Fácil instalação e aplicação manual e não requer uso de ferramentas. Recebe material abrasivo em sua parte interior, para maior agarramento sobre a cordoalha.

Uso y Aplicación

Utilizado en redes de fibra óptica, telefonía, CCTV, para fijar el cable de acero (EHS/HS/SM) al “cuello” del aislador tipo polea. Fácil instalación y aplicación manual y no requiere el uso de herramientas. Recibe material abrasivo en su parte interior, para mayor agarre al cable.

General Recommendations

Used in optical fiber networks, telephony, CCTV, for fixing the steel cord (EHS/HS/SM) to the “neck” of the pulley-type insulator. Easy installation and manual application and do not require the use of tools. It receives abrasive material in its inner part, for greater grip on the wire rope.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CATAL. código	Diam. Aprox. Cabo		Formação do Cabo	Comprim. Aplic.		Cód. Cor
código	Diam. Aprox. del cable		Formación del Cable	Largo, Length		Color
number	inches	mm	Strand Construction	(± 25mm)	(mm)	Color Code
				(mm)	(inches)	
SPT-9301	3/16	4,8	7 f/h/w	550	22	vermelho, rojo, red
SPT-9302	1/4	6,4	3-7 f/h/w	590	23	amarelo, amarillo, yellow
SPT-9306	3/8	9,5	3-7 f/h/w	675	27	laranja, naranja, orange

Encordoamento à direita; Right-hand lay standard; Encordonamiento a la derecha.