





DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 023

## Laço Preformado para Espaçador Polimérico 15/25/34,5 kV

-  Spool Tie for Messenger Cable
-  Remate Preformado Para Acometida

### Uso e Aplicação

Utilizado para fixação de cabos mensageiros (EHS, HS e SM) em espaçador polimérico de rede compacta de 15, 25 e 35kV. Fácil instalação e aplicação manual, não requer uso de ferramentas.



### Uso y Aplicación

Utilizado para la fijación de cables mensajeros (EHS, HS y SM) en espaciadores poliméricos de red compacta de 15, 25 y 35kV. Fácil instalación y aplicación manual, no requiere herramientas.

### General Recommendations

Used for fixing messenger cables (EHS, HS and SM) in polymeric spacer of compact network of 15, 25 and 35kV. Easy installation and manual application, no tools required.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para Cabos Ehs/Hs/Sm — Para Cables Ehs/Hs/Sm — For Use On:

Ehs/Hs/Sm

CATAL. código código number	kv	Diam. Aprox. Cabo Diam. Aprox. del cable Mean Diam-Strand		Formação do Cabo Formación del Cable Strand Construction	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Condutor Color del Conductor Conductor Color Code
		inches	mm		(mm)	(inches)	
SPT-M-9302	15	1/4	6,4	3-7 f/h/w	750	30	amarelo, amarillo, yellow
SPT-M-9305		5/16	7,9	3-7 f/h/w	750	30	preto, negro, black
SPT-M-9306		3/8	9,5	3-7 f/h/w	750	30	vermelho, rojo, red
SPT-M-9307		7/16	11,1	7 f/h/w	750	30	verde, verde, green
SPT-M-9302-35	36,2	1/4	6,4	3-7 f/h/w	900	35	amarelo, amarillo, yellow
SPT-M-9305-35		5/16	7,9	3-7 f/h/w	900	35	preto, negro, black
SPT-M-9306-35		3/8	9,5	3-7 f/h/w	900	35	vermelho, rojo, red
SPT-M-9307-35		7/16	11,1	7 f/h/w	900	35	verde, verde, green

Encordoamento à esquerda; Left-hand lay standard;  
Encordonamiento a la izquierda.