



DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 027

## Seccionador Preformado para Arame de Cerca



Fence Wire Isolation

Seccionador Preformado para Alambre de Cerco



### Uso e Aplicação

Utilizado para realizar o seccionamento elétrico de arame farpado ou liso em cercas que correm paralelamente ou são transpostas pelas linhas de energia. Evita a energização acidental das cercas, interrompem a propagação de energia em caso de descarga atmosférica. Fácil instalação, aplicado diretamente no arame da cerca e possui aplicação manual, não requer uso de ferramentas. Constituído por um isolador e duas alças preformadas.

### Uso y Aplicación

Se utiliza para realizar el seccionamiento eléctrico de alambres de púas o planos en vallas paralelas o atravesadas por líneas eléctricas. Evita la activación accidental de vallas, interrumpiendo la propagación de la energía en caso de caída de un rayo. Fácil instalación, se aplica directamente al alambre de la cerca y tiene aplicación manual, no requiere el uso de herramientas. Compuesto por un aislador y dos asas preformadas.

### General Recommendations

Used to carry out electrical sectioning of barbed or flat wire in fences that run parallel to or are crossed by power lines. Prevents accidental energizing of fences, interrupting the propagation of energy in the event of lightning. Easy installation, applied directly to the wire of the fence and has manual application, does not require the use of tools. Consisting of an insulator and two preformed handles.

CATAL código código number	Diam Arame Diam del Alambre (mm)		Diameter Range (inches)		Arame / Alambre / Wire			Tração mín. Carga mín. Min. Strength (kg)	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Conductor Color del Conductor Conductor Color Code
	min	max	min	max	Tipo	Tipo	Type		(mm)	(inches)	
FI-1100	3,26	4,11	0.128	0.162	Farpado	púas	barbed	450	650	26	verde, verde, green
FI-1400	2,60	3,00	0.102	0.118	Liso	liso	smooth	450	650	26	preto, negro, black
FI-1900	2,60	3,00	0.102	0.118	Liso	liso	smooth	900	800	31	amarelo, amarillo, yellow
FI-1910	3,26	4,11	0.128	0.162	Farpado	púas	barbed	900	800	31	verde, verde, green

Encordoamento à direita; Right-hand lay standard;  
Encordonamiento a la derecha.