





ELETRIFICAÇÃO RURAL

REF 002

## Emenda para Cabos de Aço-Alumínio e Aço-Zincado

-  Splice for Steel-Aluminum and Steel-Zinc Plated Cables
-  Empalme Preformado para Cables Acero-Aluminio y Acero-Zincado



### Uso e Aplicação

Utilizada para emendar/reparar e reconstituir as propriedades mecânicas de cabos de Aço-Alumínio e Aço-Zincado em eletrificação rural. Distribui os esforços sem ocasionar tensões localizadas, preserva a integridade do cabo sem deformá-lo, possui instalação manual e flexibilidade. Recebe material abrasivo em sua parte interior para maior agarramento sobre o cabo.

### Uso y Aplicación

Utilizado para empalmar/reparar y reconstituir las propiedades mecánicas de cables de Acero-Aluminio y Acero-Zinc en electrificación rural. Distribuye los esfuerzos sin causar tensiones localizadas, preserva la integridad del cable sin deformarlo, tiene instalación manual y flexibilidad. Recibe material abrasivo en su parte interior para un mejor agarre del cable.

### General Recommendations

Used to splice/repair and reconstitute the mechanical properties of Steel-Aluminum and Steel-Zinc cables in rural electrification. Distributes the efforts without causing localized tensions, preserves the integrity of the cable without deforming it, has manual installation and flexibility. It receives abrasive material in its inner part for a better grip on the cable.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CATAL. código código number	Formação do Cond. Formación del Conduc. Conduc. Construction	Diam. Aprox. Conductor Diam. Aprox. Conductor Mean Diam-Conductor	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Conductor Cod. Color del Conductor Conductor Color Code
			(mm)	(inches)	
SSS-7111	1x3,09mm	3,09mm	510	20	vermelho, rojo, red
SSS-7112	3x2,25mm	4,87mm	700	28	preto, negro, black
SSS-0462	5 awg	4,62mm	650	26	azul, azul, blue
SSS-0310	10 awg	5,58mm	630	25	verde, verde, green

Encordoamento à esquerda; Left-hand lay standard; Encordonamiento a la izquierda.