MACLEAN DO BRASIL
+55 19 3814-4333 I +55 19 9600-0543
comercial@macleandobrasil.com

ELETRIFICAÇÃO RURAL

REF 004

Laço Lateral Simples para cabo de aço-alumínio e aço-zincado

Side Tie for steel-aluminum and steel-galvanized cable

Amarre fija Lateral Simple para cable de acero-aluminio y acero-galvanizado

Uso e Aplicação

Utilizado para amarração de cabo de aço-alumínio e aço-zincado lateralmente no isolador de pino em redes de eletrificação rural, com eficiência muito maior do que amarrações convencionais. Fácil instalação e aplicação manual, não requer uso de ferramentas. Recebe material abrasivo em sua parte interior, para maior agarramento sobre o cabo. Substitui a amarração feita manualmente com fio e fita de alumínio. Acompanha um coxim de elastômero, que devem ser aplicados sobre o cabo de aço-alumínio ou cabo de aço-zincado, para evitar danos de abrasão.

Uso y Aplicación

Se utiliza para amarrar cable de acero-aluminio y acero-zinc lateralmente sobre el aislador pin en redes de electrificación rural, con mucha mayor eficiencia que los amarres convencionales. Fácil instalación y aplicación manual, no requiere herramientas. Recibe material abrasivo en su parte interior, para un mejor agarre del cable. Reemplaza el atado manual con alambre y cinta de aluminio. Viene con una almohadilla de elastómero, que debe aplicarse sobre el cable de acero-aluminio o acero-zinc, para evitar daños por abrasión.

General Recommendations

Used for mooring steelaluminum and steel-zinc cable laterally on the pin insulator in rural electrification networks, with much greater efficiency than conventional moorings. Easy installation and manual application, no tools required. It receives abrasive material in its inner part, for a better grip on the cable. Replaces tying done manually with wire and aluminum tape. It comes with an elastomer pad, which must be applied over the steel-aluminum cable or steel-zinc cable, to avoid abrasion damage.

MACLEAN DO BRASIL
+55 19 3814-4333 I +55 19 9600-0543
comercial@macleandobrasil.com

ELETRIFICAÇÃO RURAL

REF 004

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CATAL. código código number	Isol. Aisl. Neck mm	Formação do Cond. Formación del Conduc. Conduc. Construction	Diam. Aprox. Condutor Diam. Aprox. Conductor Mean Diam-Conductor	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm) (mm)	(inches)	Cód. Cor Condutor Cod. Color del Conductor Conductor Color Code
ISTC-7245	60	1x3,09mm	3,09mm	300	12	vermelho, rojo, red
ISTC-7250		3x2,25mm	4,87mm	410	16	preto, negro, black
ISTC-7255		5 awg	4,62mm	390	15	azul, azul, blue
ISTK-7645	102	1x3,09mm	3,09mm	360	14	vermelho, rojo, red
ISTK-7650		3x2,25mm	4,87mm	470	19	preto, negro, black