





ELETRIFICAÇÃO RURAL

REF 005

Laço Topo para cabo de aço-alumínio e aço-zincado

-  Top Tie for steel-aluminum and steel-galvanized cable
-  Amarre Central para cable de acero-aluminio y acero-galvanizado



Uso e Aplicação

Utilizado para amarração cabo de aço-alumínio e aço-zincado no topo do isolador de pino em redes de eletrificação rural. Fácil instalação e aplicação manual, não requer uso de ferramentas. Recebe material abrasivo em sua parte interior, para maior agarramento sobre o cabo. Acompanhado de um coxim de elastômero, que deve ser aplicado sobre o cabo de aço alumínio ou cabo de aço-zincado para evitar danos de abrasão.

Uso y Aplicación

Se utiliza para atar cables de acero-aluminio y acero-zinc sobre el pin aislador en redes de electrificación rural. Fácil instalación y aplicación manual, no requiere herramientas. Recibe material abrasivo en su parte interior, para un mejor agarre del cable. Acompañado de una almohadilla de elastómero, que debe aplicarse sobre el cable de acero-aluminio o acero-zinc para evitar daños por abrasión.

General Recommendations

Used for tying steel-aluminum and steel-zinc cable on top of the pin insulator in rural electrification networks. Easy installation and manual application, no tools required. It receives abrasive material in its inner part, for a better grip on the cable. Accompanied by an elastomer pad, which must be applied over the steel-aluminum cable or steel-zinc cable to avoid abrasion damage.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CATAL. código número	Isol. Aisl. Neck mm	Formação do Cond. Formación del Conduc. Conduc. Construction	Diam. Aprox. Conductor Diam. Aprox. Conductor Mean Diam-Conductor	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)	Cód. Cor Conductor Cod. Color del Conductor Conductor Color Code
				(mm) (inches)	
DTC-7101	60	1x3,09mm	3,09mm	510 20	vermelho, rojo, red
DTC-7105		3x2,25mm	4,87mm	635 25	preto, negro, black
DTC-0310		10 awg	5,58mm	645 25	verde, verde, green
DTK-7600	102	1x3,09mm	3,09mm	570 22	vermelho, rojo, red
DTK-7602		3x2,25mm	4,87mm	695 27	preto, negro, black

Encordoamento à esquerda; Left-hand lay standard; Encordonamiento a la izquierda.