





ELETRIFICAÇÃO RURAL

REF 006

Laço Lateral Duplo para cabos de Aço-Alumínio e Aço-Zincado

-  Double Side Tie for Steel-Aluminum and Steel-Zinc cables
-  Amarre Lateral Doble para cables Acero-Aluminio y Acero-Zinc



Uso e Aplicação

Utilizado para amarração de cabos de Aço-Alumínio e Aço-Zincado lateralmente no isolador de pino, nas construções de cruzetas duplas em eletrificação rural, com eficiência muito maior do que amarrações convencionais. Fácil instalação e aplicação manual, não requer uso de ferramentas. Recebe material abrasivo em sua parte interior, para maior agarramento sobre o cabo. Acompanhado de dois coxins de elastômero, um para cada laço, que devem ser aplicados sobre os cabos de Aço Alumínio e Aço-Zincado para evitar danos de abrasão.

Uso y Aplicación

Utilizado para el amarre de cables de Acero-Aluminio y Acero-Zinc lateralmente sobre el aislador pin, en la construcción de crucetas dobles en electrificación rural, con mucha mayor eficiencia que los amarres convencionales. Fácil instalación y aplicación manual, no requiere herramientas. Recibe material abrasivo en su parte interior, para un mejor agarre del cable. Acompañado de dos almohadillas de elastómero, una para cada bucle, que se deben aplicar en los cables Acero-Aluminio y Acero-Zinc para evitar daños por abrasión.

General Recommendations

Used for mooring SteelAluminum and Steel-Zinc cables laterally on the pin insulator, in the construction of double crossarms in rural electrification, with much greater efficiency than conventional moorings. Easy installation and manual application, no tools required. It receives abrasive material in its inner part, for a better grip on the cable. Accompanied by two elastomer pads, one for each loop, which must be applied on the Steel-Aluminum and Steel-Zinc cables to avoid abrasion damage.



ELETRIFICAÇÃO RURAL

REF 006

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CATAL. código código number	Isol. Aisl. Neck mm	Formação do Cond. Formación del Conduc. Conduc. Construction	Diam. Aprox. Conductor Diam. Aprox. Conductor Mean Diam-Conductor	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Conductor Cod. Color del Conductor Conductor Color Code
				(mm)	(inches)	
DST/CF-7100	60/75	1x3,09mm	3,09mm	510	20	vermelho, rojo, red
DST/CF-7102		3x2,25mm	4,87mm	635	25	preto, negro, black
DST/K-7400	102	1x3,09mm	3,09mm	570	22	vermelho, rojo, red
DST/K-7402		3x2,25mm	4,87mm	695	27	preto, negro, black

Encordoamento à esquerda; Left-hand lay standard; Encordonamiento a la izquierda.